



IKA63-5535-94 粘度計 ROTAVISC hi-vi II complete

商品コード as1-63-5535-94

メーカー名 IKA

メーカー品番

JANコード 4053411048846

【商品説明】

【特徴】 ROTAVISCはシリーズは実験室から品質管理までのあらゆる分野での粘度計測が可能です。粘度測定範囲により4種類の装置から適切な装置を選択してください。測定溶液が容易なもの難しいものにかかわらず、素早く正確に測定します。装置には本体の他に、標準スピンドルセット (SP7-SP12)、保護ブランケット、温度センサー、クイックコネクター、フックコネクター、ROTAVISCスタンドが含まれます。大きな4.3TFTディスプレイは見やすく操作も簡単です。スタートアップの条件もシステムがサポートしてくれます。ランプ機能は繰り返し作業を簡略化します。ROTAVISCの測定精度はニュートン流体と非ニュートン流体ともに測定範囲の±1%、再現性は±0.2%です。ROTAVISCでは無段階の速度調整が可能です。【仕様】 粘度測定範囲 (mPas) : 800~320000000測定精度 (%) : ±1 (FSR)再現性 (%) : ±0.2 (FSR) トルク (mNm) : 5.7496Guard rail : me-viスピンドル : me-viモーター入力 (W) : 4.8過負荷保護 : yes回転方向 : rightディスプレイ : TFT回転数表示 : TFT回転数範囲 (rpm) : 0.01~200正確な回転数設定 (±rpm) : 0.01回転数コントロール : TFTトルク表示 : yesトルク測定 : yesタイマー : yesタイマー表示 : TFTタイマー設定範囲 (min) : 0.017~6000温度計測 (K) : 0.1作業温度表示 : TFT温度センサー用取付コネクター : PT100グラフ機能 : yes操作モード : タイマーと連続使用カリブレーション オプション : yesタッチ操作 : yes許容密度 (kg/dm³) : 9999最低温度 (°C) : -30~300スタンドに取付 : エクステンション・アームサポートロッドの直径 (スタンドへの取付部分を含む) (mm) : 16スタンドストローク (mm) : 200継手取付 (O) (mm) : 12コンテナの容量 (mL) : 600スタンド : Rotaスタンド最大ストローク (mm) : 200直径 (mm) : 16動荷重 (kg) : 5本体寸法 (W×H×D) (mm) : 351×629×372重量 (kg) : 7.1許容周囲温度 (°C) : 5~40許容周囲湿度 (%) : 50DIN EN 60529基準保護クラス : IP40RS 232インターフェイス : yes USB インターフェイス : yesアナログ出力 : yes電圧 (V) : 100~240周波数 (Hz) : 50/60出力 (W) : 24

出力 スタンドby (W) : 0.06DC Voltage (V=) : 2
4消費電力 (mA) : 1000荷姿サイズ : 750×500×500
mm 18 kg [荷姿サイズについて]

【商品仕様】

在庫状況: 取り寄せ

税種: 標準税率(10%)

販売価格: 525,000円(税抜)

販売者名: ドクターマート
Email: n.ochiai@owlowl.co.jp
Tel: 0355420554
Fax: 0355420528

発行日: 2025年09月09日
登録日: 2025年01月05日
更新日: 2025年06月08日

住所:
〒1040041
東京都中央区新富1-5-5トーア新富マンション201