



## IKA63-5534-67 攪拌機 Eurostar400 digital

|       |                |
|-------|----------------|
| 商品コード | as1-63-5534-67 |
|-------|----------------|

|       |     |
|-------|-----|
| メーカー名 | IKA |
|-------|-----|

|        |  |
|--------|--|
| メーカー品番 |  |
|--------|--|

|        |               |
|--------|---------------|
| JANコード | 4053411051228 |
|--------|---------------|

### 【商品説明】

【特徴】最大150L (対H<sub>2</sub>O) 攪拌可能な、高粘度用攪拌機Eurostar 400 digital。回転数範囲0/6-2000rpmの電子制御攪拌機。安全回路搭載により、過度な負荷が攪拌機に掛かると自動停止。たとえ、攪拌中に粘度が変化しても設定回転数を維持するため、自動で実回転数を制御可能。回転数はデジタル表示。回転数は無段階調整。攪拌羽根はチャック式で脱着簡単。過負荷防止機能搭載。高粘度用、集中攪拌作業が可能モーター部はスリムコンパクトなデザイン静かな駆動エラーコードはデジタル表示【仕様】最大処理量 (対H<sub>2</sub>O) (L) : 150モーター出力 (W) : 220モーター入力 (W) : 176主原動 : ブラッシュレスDC回転数表示 : 7 segment LED回転数範囲 (rpm) : 0/6~2000逆回転 : no断続的なオペレーション : no最大粘度 (mPas) : 100000攪拌シャフトの最大出力 (W) : 167連続使用時間 (%) : 100攪拌シャフトの最大トルク (Ncm) : 400最大トルク (ギアI) (Ncm) : 400最大トルク (ギアII) (Ncm) : 80回転数範囲 I (50Hz) (rpm) : 6~400回転数範囲 II (50Hz) (rpm) : 30~2000回転数範囲I : 最小回転数 (60Hz) (rpm) : 6回転数範囲I : 最大回転数 (60Hz) (rpm) : 400回転数範囲I : 最小回転数 (60Hz) (rpm) : 30回転数範囲II : 最大回転数 (60Hz) (rpm) : 2000回転数コントロール : 無段階正確な回転数設定 (±rpm) : 1回転数測定誤差 (n>300rpm) (±%) : 1回転数測定誤差 (n<300rpm) (±rpm) : 3攪拌羽根留め具 : チャック温度表示 : no継手取付 (O) (mm) : 10チャック範囲 (mm) : 0.5~10シャフト貫通穴の直径 (mm) : 10.3シャフト貫通穴 (push-through when stopped) : yesスタンドに取付 : エクステンション・アーム支持アームの直径 (mm) : 16支持アームの長さ (mm) : 160トルク表示 : noSpeed control : エレクトロニックノーマルトルク (Nm) : 4タイマー : noクリーンルームでの使用認定品 : no防爆仕様 : no本体寸法 (W×H×D) (mm) : 114×300×245重量 (kg) : 7.8許容周囲温度 (°C) : 5~40許容周囲湿度 (%) : 80DIN EN 60529基準保護クラス : IP 42RS 232インターフェイス : noUSB インターフェイス : noアナログ出力 : no電圧 (V) : 230周波数 (Hz) : 5

0/60出力 (W) : 226荷姿サイズ : 1100×400×350  
mm 13 kg [荷姿サイズについて]

### 【商品仕様】

在庫状況: 取り寄せ

税種: 標準税率(10%)

販売価格: 645,750円(税抜)

販売者名: ドクターマート  
Email: [n.ochiai@owlowl.co.jp](mailto:n.ochiai@owlowl.co.jp)  
Tel: 0355420554  
Fax: 0355420528

発行日: 2025年09月08日  
登録日: 2025年01月05日  
更新日: 2025年06月08日

住所:  
〒1040041  
東京都中央区新富1-5-5トーア新富マンション201