



IKA63-5535-18 ロータリーエバポレーター RV10 auto pro V

商品コード	as1-63-5535-18
-------	----------------

メーカー名	IKA
-------	-----

メーカー品番	
--------	--

JANコード	4053411050917
--------	---------------

【商品説明】

【特徴】完全に新しくなったRV10autoはIKAロータリーエバポレーター製品の中でも最上位機種となります。明るいコントラスト表示のTFTディスプレイ、カラーグラフィックコントロールパネル、統合された真空コントローラー、冷却水のモニタリング、優れた安全機能などが大きな特徴です。RV10autoは効率的、安全かつ高いコストパフォーマンスを提供します。本装置は真空と冷却水の自動制御機能も搭載しています。簡単な操作システムにより、あらゆるアプリケーションでもご使用頂けます。特別に設計された冷却管は1500cm²の冷却面積をもつため、効率的な冷却能力を発揮します。RV10ではプログラミング機能により、カスタマイズした手順で使用することも可能です。さらにはスムーズなスタート、インターバルモード、インターバル反転、タイムラプス用タイマー機能も搭載されているため、より快適にご使用いただけます。電動リフト採用により、停電時の"自動リフトアップ"機能を搭載し、ナスフラスコをヒーティングバスから出すことで溶媒の過加熱を防止。バス側では安全限界温度の設定を可能にし、通常使用の温度設定とは別に、これ以上は絶対に加熱しないというリミットを設定できます。空焚き防止機能。ガラス部分の破損防止のためのリフト高の下限設定ガイド。最後はユーザー様の選択になりますが、もしものガラス破損に有効なコートタイプガラスセットも準備しております。USBポートまたはRS232端子を装備し、"labworldsoft"を利用したPCによる遠隔操作・制御が可能です。この装置には冷却水供給用の真空ホースとホースコネクターが付属します。真空コントローラー搭載40種類もの溶媒と拡張オプションを備えた溶媒ライブラリ明るいコントラストのTFTディスプレイ、カラーグラフィックコントロールパネル採用安全なヒーティングバス急速加熱を可能にした特殊形状ヒーティングバスエルゴノミックデザインのヒーティングバス取っ手限界安全温度設定空焚き防止機能1500cm²の表面積を持つ冷却管コートタイプのガラスセットをお選びいただけます簡単に安全に操作いただけるシンプルな操作最大10個のプログラミングが可能スムーズなスタート（低速始動）左右反転機能 タ

イマールリフトの下限調整ガイドプッシュオフシステムで簡単にかつ安全にフラスコを取り外すことができますリモートコントロール用のUSBポート及びRS232インターフェイス多言語オペレーションモード冷却水自動制御自動換気ヒーティングバス自動制御【仕様】クーリングの形状：Vertical回転数範囲（rpm）：5～300逆回転：yes回転数許容差（設定回転数100rpm以下）（±rpm）：1回転数許容差（設定回転数100rpm以上）（±%）：1リフト：モーターストローク（mm）：140タイマー：yes真空ポンプ：Vacstar digital本体寸法（W×H×D）（mm）：500×430×410重量（kg）：18.6許容周囲温度（℃）：5～40許容周囲湿度（%）：80DIN EN 60529基準保護クラス：IP20RS 232インターフェイス：yesUSB インターフェイス：yesアナログ出力：yes電圧（V）：100～240周波数（Hz）：50/60出力（W）：100出力 Standby（W）：3.3※別途、設置試運転調整費用が発生する場合があります。

【商品仕様】

在庫状況: 取り寄せ

税種: 標準税率(10%)

販売価格: 1,760,000円(税抜)

販売者名: ドクターマート
Email: n.ochiai@owlowl.co.jp
Tel: 0355420554
Fax: 0355420528

発行日: 2025年09月09日
登録日: 2025年01月05日
更新日: 2025年06月08日

住所:
〒1040041
東京都中央区新富1-5-5トーア新富マンション201