



65-0600-27

校正用分銅内蔵型防塵・防水(IP65)

汎用天びん GX-AWPシリーズ

ひょう量:2200g 最小表示:0.01g GX-2002AWP

商品コード as1-65-0600-27

メーカー名 エー・アンド・デイ

メーカー品番

JANコード 4981046306683

【商品説明】

【特徴】 【用途】 粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発【特徴】 防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65：高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】：計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】：荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】：A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能【仕様】 ひょう量：2200g最小表示：0.01g表示モード：g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、DS(比重)計量皿寸法：165×165mm計量皿の材質：SUS316電源：ACアダプター(付属)付属品：取扱説明書、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、端子カバー※RS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65)で使用する場合は、別途防水ケーブルAX-KO2737-600Aを2045円(税別)で別途ご購入ください。 荷姿サイズ：450×320×270 mm 6.5 kg [荷姿サイズについて]

【商品仕様】

サイズ: 0.0cm × 0.0cm × 0.0cm

重量: 0.0kg

在庫状況: 在庫あり

税種: 標準税率(10%)

販売価格: 101,420円(税抜)

発行日: 2025年08月27日
登録日: 2025年01月05日
更新日: 2025年07月25日