



〔取扱停止〕 恒温循環水槽 (NEXAS) HBX-90as1-2-936-01

商品コード	as1-2-936-01
メーカー名	アズワン
メーカー品番	
JANコード	4571110725382

【商品説明】

【特徴】 一台二役 開放型恒温水槽と、恒温水循環装置のどちらも使用できるマルチタイプです。温度安定性 $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$ 以下の高性能循環水槽です。開放型の恒温水槽としても、恒温水循環装置としても使用できます。明るく視認性の高いLED温度安定性が $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$ 以下と温度調節精度に優れています。IEC61010-01及びIEC61010-2-010に要求される高温保護、液面保護、循環ポンプモーターロック/高温保護を採用しています。ステンレス水槽が標準。ステンレス製水槽なので耐久性に優れています。タイマー/プログラム運転が可能ですので便利です。明るく視認性の高いLEDを採用しています。堅牢かつ柔らかさを持ったデザインを採用しており、実験室環境にマッチします。【仕様】サイズ (mm) : 185×380×455槽内寸法 (mm) : 152×303×200水槽容量 (L) : 9温度設定範囲 : 室温+10 $^{\circ}\text{C}$ ~95 $^{\circ}\text{C}$ 温度安定性 : $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$ (無負荷、フタ使用時の槽内1ヶ所における温度変動幅) 温度分布 (均質性) : $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 流量 (50/60Hz) : 12/15L/min吐出圧 (50/60Hz) : 200/250mbar開口寸法 (mm) 145×132安全装置 : 高温・低温アラーム、空炊き防止装置、ポンプロック保護装置、センサー異常警報装置、過電流保護タイマー機能 : オートスタート/ストッププログラム機能 : 6ステップ (最大99回繰り返し) 循環ノズル (接続口) : $\phi 12.7\text{mm}$ 、ステンレス (SU S304) 製材質 : 水槽/ステンレス (SUS304)、ヒーター/ステンレス (SUS316L)、本体/スチール粉体焼付塗装仕上ヒーター容量 : 1000W電源AC100V 50/60Hz 15A電源コード : 2.5m 3Pプラグ重量 : 8.5kgNEXAS型番 : HBX-

90バリデーションサービス (IQ/OQ)対応が可能な商品です。是非お問合せください。※バリデーションサービスとは、お客様の現場で、据付時適格性確認 (IQ)と稼動性能適格性確認 (OQ)を実施し、検査書を提出するサービスです。

Email: n.ochiai@owl.co.jp
Tel: 0355420554
Fax: 0355420528

【商品仕様】

サイズ: 0.0cm × 0.0cm × 0.0cm

重量: 0.0kg

在庫状況: 取り寄せ

税種: 標準税率(10%)

販売価格: 80,000円(税抜)

発行日: 2025年08月27日
登録日: 2025年01月05日
更新日: 2025年06月08日