




※右開き扉



外部温度計 接続端子



※別売の温度ロギング用ケーブル
を使用すると外部温度計に接続し
温度ログを取ることができます。
(K熱電対専用)



1-8999-34 [取扱停止] ETTAS 定温乾燥器 強制対流方式(右開き扉)窓無 OF-300S- R

商品コード	as1-1-8999-34
メーカー名	アズワン
メーカー品番	OF-300S-R
JANコード	4571110719589

【商品説明】

【特徴】素早く安定した昇温が可能!新3段PID制御や時計付きタイマー・プログラム機能を搭載した高機能タイプ3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減。庫内床面の循環ファンにより庫内空気が循環しますので、外乱による温度変化を防ぎ庫内の温度分布を安定させます。昇温中の温度分布も安定しています。時計機能付きウィークリータイマーに加え16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。デジタル設定式独立過昇防止装置を標準搭載しています。【仕様】強制対流方式・Sシリーズタイプ：スチールタイプ・窓無し庫内寸法（mm）：300×330×300温度調節範囲：室温+20～270℃最高温度到達時間：約40分温度分布幅※：10℃
at270℃（※当社測定法による庫内無負荷時の値です。）
温度制御方式：3段PID制御、SSR出力付加機能：タイマー（ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー）最大16ステップ×8パターンの温度勾配
プログラム安全装置：デジタル設定式独立過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構（センサー断線時ヒーターOFF）ヒーター容量：1100W温度センサー

：K熱電対×2個（温調用・過昇防止用×各1本）庫内容
量：29.7L棚ピッチ・段数：35mmピッチ・6段外装／
内装：スチールメラミン焼付塗装／ステンレス（SUS30
4）排気口：φ32mm×1個右開き扉（※右方向に扉が開
きます。）外寸法：400×447×610mm重量：約25kg電
源：AC100V 50/60Hz コード長：2.4m（3Pプラグ）
定格電流：11.5A棚板耐荷重：15kg付属品：棚板×2
枚・棚板レール×2組型番：OF-300S-
Rバリデーションサービス（IQ/OQ）対応が可能な商品で
す。是非お問合せください。※バリデーションサービ
スとは、お客様の現場で、据付時適格性確認（IQ）と稼
動性能適格性確認（OQ）を実施し、検査書を提出する
サービスです。

【商品仕様】

税種: 標準税率(10%)

販売価格: 129,090円(税抜)

販売者名: ドクターマート
Email: n.ochiai@owlowl.co.jp
Tel: 0355420554
Fax: 0355420528

発行日: 2025年09月01日
登録日: 2025年04月16日
更新日: 2025年04月16日

住所:
〒1040041
東京都中央区新富1-5-5トーア新富マンション201