



EIP-600V

【送料定額】アズワン1-9384-31インキュベーター（プログラム式・エアジャケット自然対流式）EIP-600V150L【1箱】(as1-1-9384-31)

| | |
|--------|---------------|
| 商品コード | as1-1-9384-31 |
| メーカー名 | アズワン |
| メーカー品番 | |
| JANコード | 4582110983962 |

【商品説明】

【特徴】安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアジャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。

温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。【仕様】外寸法(mm)：700×610×885庫内寸法(mm)：600×500×500対流方式：自然対流エアージャケット温度制御範囲：室温+5～80℃37℃到達時間：約20分温度分布（JTM

K05）：±0.7℃（at37℃）温度変動（JIS）：±0.4℃（at37℃）温度勾配（JIS）：2.2℃（at37℃）温度制御方式：PID制御・SSR出力付加機能：8ステップ4パターンのプログラム機能安全装置独立式過昇温防止装置（動作温度デジタル設定可能）過電流ブレーカー・バーンアウト機構（センサー断線時ヒーターOFF）ヒーター容量：300W温度センサー：白金測温抵抗体Pt100Ω過昇防止センサー：K熱電対庫内容量：150L棚ピッチ・段数：35mmピッチ・13段外装/内装：スチール粉体塗装/ステンレス（SUS304）内扉材質：強化ガラス排気口：φ32mm×1個重量：約50kg電源：AC100V 50/60Hzコード長2m 3Pプラグ棚板耐荷重：5kg付属品：棚板×2枚・棚板レール×2組バリデーションサービス（IQ/OQ）対応が可能な商品です。是非お問合せください。※バリデーションサービスとは、お客様の現場で、据付時適格性確認（IQ）と稼働性能適格性確認（OQ）を実施し、検査書を提出するサービスです。※この商品は別途費用が発生する場合があります。荷姿サイズ：830×760×1

040 mm [荷姿サイズについて]

【商品仕様】

サイズ: 0.0cm × 0.0cm × 0.0cm

重量: 0.0kg

在庫状況: 在庫あり

税種: 標準税率(10%)

販売価格: 156,727円(税抜)

販売者名: ドクターマート
Email: n.ochiai@owlowl.co.jp
Tel: 0355420554
Fax: 0355420528

発行日: 2025年09月01日
登録日: 2025年01月05日
更新日: 2025年08月01日

住所:
〒1040041
東京都中央区新富1-5-5トーア新富マンション201